		 Typen 8070/8071	 Typ 8181	 Typ 8326
Fluidische Merkmale				
Sensor-	Messbereich	0,3 bis 10 m		0 bis 40 m
material	Messprinzip	Ultraschall	Schwimmer	Hydrostat. Druck
	Edelstahl VA4		p ≤ 10 bar/t ≤ 120 °C	p ≤ 16 bar/t ≤ 105 °C
	PP		p ≤ 5 bar/t ≤ 80 °C	
	PVDF	p ≤ 2 bar/t ≤ 80 °C		
Fluideigen-	sauber	▪	▪	▪
schaften	verschmutzt	▪	o	▪
Elektrische Merkmale				
Grund-	Schalter		▪	
funktion	Transmitter	▪		▪
Ausgang	Reed-Kont. (max. 0,8 A/50 W)		▪	
	Relais (max. 3 A/250 VAC)	▪	▪	
	4 - 20 mA	▪		▪
	ASI Bus		▪	
Versor-	keine		▪	
gungs-	10 - 36 VDC	▪	▪	▪
spannung	115/230 VAC	▪		
Ausstattung	Display	▪		▪
	Folientastatur	▪		▪
	Teach-in-Kalibration	▪		▪
	Simulation	▪		▪
	Hysterese	▪		▪
	Abstand/Füllstand/Volumen	▪		
	Temperaturkompensation	▪		
	Echofilterung	▪		
Aufbau	Kompaktgerät	▪	▪	▪
	Schaltschrankeinbau	▪		
	Feldgerät	▪		